

AUSSCHREIBUNGSTEXT RESA RAFF

Auf das Fenster aufmontiert und mit dem Fenster zusammen als Gesamteinheit auf der Baustelle einsetzen.

Kasten in der Ausführung:

- Für Mauerstärke Größe 30, 36, 38, 50
- Kastenschale, aus Neopor mit Glasfasermatten verklebt für höhere Stabilität (siehe Prüfzeugnis)
- Ziegelstruktur als Putzoberfläche

Seitenteile: aus verstärktem Kunststoff

Kastenunterseite: Raumseitig geschlossen, hochisolierte Neopor-Kastenschale.

Revisionsöffnung: außenseitig

Wärmedämmung: für Kasten 30, 36, 38, 50

- a) Standard U = bis zu 0,23 W/m²K b) fRsi-Wert und U-Werte entsprechen allen gesetzlichen Vorschriften

Schallschutzwerte (geprüft nach Fensterprüfverfahren): für Kasten 30, 36, 38, 50

- a) Standard = 39 dB Rw

Verbindung Fenster-Raffstore:

auf Fenstersystem abgestimmt, Erfüllung des gesetzlichen fRsi-Wertes.

Trageteile im Kasten: Träger, Haltekonsole, Kopfprofil aus rostfreiem Material, Zugumlenkung in Kunststoff rollengelagert

Antrieb: Kegelradgetriebe inkl. Langhandkurbel natural eloxiert und weiß. E-Motor mit Hirschmannkupplung.

Führungsschienen:

stranggepresstes Alu-Profil, Einlegeschiene in Kunststoff grau mit Klippsfunktion.

- Bei 80R: ■ FD53 = 53 x 64 mm ■ FD37 = 37 x 64 mm nur bei Motor möglich
 ■ FD85 = 85 x 64 mm bei Kämpfer

Führungsschiene stranggepresst, Unterleiste stranggepresst in den Farben:

- nach RAL pulverbeschichtet ■ Eloxal nach EURAS

Raffstorebehang:

Lamellen aus speziallegiertem Aluminium, beidseitig an den Längskanten gebördelt, Aufzugsbänder geführt in gebördelter Lamellenstanzung, wechselweise Führung seitlich je Lamelle mit Führungsnippel in Kunststoff

- **Lamelle 80R:** randgebördelt, konvex geformt

Lamellenfarben laut Farbkarte: in hochwertiger Einbrennlackierung

Unterleiste: in zweiteiliger Ausführung, wendet mit dem gesamten Behang

- a) Oberteil: als Behanglamelle in Lamellenfarbe b) Unterteil: stranggepresstes Alu-Profil, pulverbeschichtet

Textilmaterial: Leiterkordel, Zugband, etc. aus witterungs- und UV-beständigem Material in der Farbe grau

Die **Kastengrößen** entsprechen den Fensterhöhen.

Stück	Bestellbreite	Bestellhöhe	Kastengröße	Einzelpreis	Gesamtpreis

* Aufpreis für bautechnisch bedingte Alternativen:

Kastengröße 50	pro lfm
E-Motor	pro Stück
E-Motor inklusive Funk 868 MHz	pro Stück

* Aufpreis für integrierten Insektenschutz, Farbe zu Kasten bzw. Führungsschienen passend

Integriertes IGI Rollo	pro Stück
Integrierter IGI Drehrahmen	pro Stück
Integrierter IGI Schieberahmen	pro Stück